

Anleitung: Basteltechnik Mosaik

Anleitung Nr. 1222



Immer wieder eine tolle Idee um Möbelstücke oder Deko-Objekte zu gestalten! Mit der Mosaiktechnik erzielen Sie farbenfrohe und individuelle Kreativ-Ergebnisse passend zu beinahe jedem Deko-Trend!

Und so funktioniert das Basteln mit Mosaik:

Welches Bastelmaterial benötige ich für die Basteltechnik „Mosaikbasteln“?

Für diese Basteltechnik benötigen Sie Bruchmosaik, eine Mosaikzange oder -Klopfer, Montagekleber, Fugenmasse, einen Schwamm und ein zu beklebendes Objekt.

Wie genau funktioniert die Basteltechnik „Mosaikbasteln“?

Brechen Sie sich zunächst einen ausreichend großen Vorrat an unterschiedlichen Formen und Größen der Mosaiksteine zurecht. Dies erleichtert beim späteren Arbeiten die richtige Auswahl, wobei die Feinarbeit später beim Einpassen erledigt wird. Falls das Objekt, das Sie mit Bruchmosaik versehen wollen noch farbig angepasst werden soll, grundieren Sie es in der gewünschten Farbe und lassen Sie es gut durchtrocknen.

Wenn ein Motiv gelegt werden soll, ist es außerdem erforderlich das entsprechende Motiv im Vorfeld vorzuzeichnen. Nach und nach bestreichen Sie nun kleine Flächen mit Montagekleber und platzieren die Mosaikstücke mit einem Fugenabstand von ca. 1 mm. Beginnen Sie dabei bei den schwierigen Stellen, wie zum

Beispiel den Ecken des zu legenden Mosaiks. Bei bildlichen Motiven sollten Sie sich an die Randlinien heranarbeiten.

Haben Sie so die gewünschte Fläche mit Mosaik beklebt, decken Sie als Nächstes vor dem verfugen alle Teile rund um das Mosaik mit Hilfe von Kreppband ab. Rühren Sie die Fugenmasse im Wasser an. Dabei achten Sie darauf immer das Pulver in das Wasser zu geben, um Klumpenbildungen zu vermeiden. Die ideale Fugenmasse hat die Konsistenz von Kuchenteig. Die Fugenmasse wird anschließend mit einem weichen Pinsel in das Mosaik eingearbeitet bis alle Fugen gleichmäßig hoch gefüllt sind.

Nun ziehen Sie das Kreppband ab, streichen die Randfugen mit dem Finger glatt und lassen die überschüssige Fugenmasse antrocknen. Diese wird im nächsten Schritt mit Hilfe eines feuchten Schwammes abgewischt. Den Schwamm dabei nach jedem Wischen auswaschen, da die Fugenmasse sonst verteilt und nicht abgetragen wird. Lassen Sie nun das Mosaik 24 Std. gut durchtrocknen. Danach das Mosaik abermals feucht abwischen und zusätzlich polieren.

Must Have



[Bruchmosaik aus Glas, 2 kg, Stärke ca. 3 mm](#)

● **17,95 €** (1 kg = 8,98 €)
~~UVP 26,16 €~~

[🔗](#) [Artikeldetails](#)

Anzahl: [In den Warenkorb](#) 

Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
130370	Mosaikzange	1
25426	UHU KRAFT Montage Universal, 200g	1
26730	VBS Fugenmasse, 350 gWeiß	1
330350	VBS Malschwämme, 3 Stück	1