

edding Permanent Spray - Instructies voor het verven met kleurenspray

Instructies Nee. 3337

Heb je altijd al de prachtige kunst van de **sputlak**-techniek willen beheersen? Of hebben lange neuzen, vlekkerige plekken, een onzekere hand je weerhouden of doen twijfelen? Maak je geen zorgen! Geen reden tot ongerustheid. Iedereen kan het spuitlakken razendsnel leren. Hier vind je de **13 stappen** naar een spuitlak-meester, die je alle kneepjes en trucs zullen onthullen. Deze **tips** garanderen geweldige resultaten met [spuitlak van edding](#). Je zult daarna niet snel een ander middel willen gebruiken om voorwerpen een nieuwe kleur te geven. edding en VBS openen nieuwe spuitlak-inspiraties voor je. Vakjargon wordt gegarandeerd niet gebruikt.



Introductie tot de spuitlak-techniek: Ontdek de kunstenaar in jezelf!

Sprayfuzius zegt:

1. Heb moed voor eenvoudigheid

Bij het [edding Permanent Spray](#) heb je niets anders nodig dan de spray. Geen verdunner, noch penseel of roerstaaf. Je kunt meteen beginnen. Echt alleen maar spray - verder niets.

2. De juiste voorbereiding

Spuitbussen geven de voorkeur aan een aangename kamertemperatuur van 15-25°C. Zorg ervoor dat de bus vóór het gebruik zijn comforttemperatuur heeft bereikt, om de beste resultaten te behalen.

5. Frisse lucht zorgt voor helderheid

Zorg ervoor dat je in een goed geventileerde omgeving werkt. Frisse lucht is belangrijk, zodat je vrij kunt ademen. Buiten of in goed geventileerde kelders, werkplaatsen of garages is de plek waar je je creativiteit de vrije loop kunt laten.

6. Bescherm je omgeving

Dek alles af wat geen kleurvlekken mag krijgen. Denk aan de spuitnevel en bescherm alles wat je dierbaar is. Concentreer je volledig op het te lakken object en plak de delen die niet gelakt moeten worden zorgvuldig af.

7. Goede verlichting is cruciaal

Zorg voor voldoende licht, zodat je kunt controleren of de ondergrond gelijkmatig met de spuitlak is bedekt.

8. De juiste voorbereiding van de objecten

Zorg ervoor dat alles wat je wilt bespuiten, schoon en droog is. Verwijder grondig roest en vet. Bij oneffen oppervlakken moeten deze door schuren en plamuren worden geëgaliseerd. Voor fijn werk kun je [edding grondverf](#) gebruiken. Vermijd het spuiten op oppervlakken die met alkydharsverf behandeld zijn, omdat de lak anders zou kunnen afbladderen.

9. Kies de juiste spuitkop

Verwijder de veiligheidsring van de spuitkop. Het [spuitkopset](#) van edding biedt je verschillende sterktes:

Smal hoofd: Voor fijn werk (bijvoorbeeld telefoon- en computerbehuizingen)

Gemiddeld hoofd: Middelbrede spuitstraal, ideaal voor hoeken en randen

Breed hoofd: Grote oppervlakken snel lakken

Variabele kop: De spuitmond kan worden ingesteld, vooral geschikt voor grote oppervlakken.

7. Schudden voor een gelijkmatig resultaat

Schud de spuitbus ongeveer drie minuten lang. Het typische geluid van de mengkogel geeft aan dat de verf goed gemengd is. Herhaal dit proces tussen de stappen, om optimale resultaten te behalen.

10. Oefening baart kunst

Voordat je met je eigenlijke project begint, test de verf op een stuk krantenpapier of bedekking. Zo kun je vertrouwd raken met het spuiten.

11. De juiste spuittechniek

Ga in principe als volgt te werk:

1. Begin buiten het object te spuiten
2. Druk de spuitkop stevig door
3. Houd de juiste afstand, afhankelijk van de spuitkopsterkte
4. Beweeg de bus langzaam omhoog en omlaag
5. Verander van richting buiten het object tijdens het spuiten

11. Spuitrichtingen voor optimale resultaten



Voer de "Kruisgang"-techniek uit door eerst van links naar rechts, dan van boven naar beneden te spuiten en deze verticaal te herhalen. Dit is een goede keuze voor de meeste objecten.



Voor kleine objecten is de spiraalvormige "Weg van de slimme slak" geschikt: van binnen naar buiten spuiten.

12. Gladde oppervlakken door geduld

Tijdens de eerste spuitgang wordt het oppervlak mogelijk niet direct glad. Beschouw het als een basis en ga er na een tot twee minuten opnieuw overheen. Meerdere dunne lagen geven een beter resultaat dan één keer dik aanbrengen. Mocht het de eerste keer niet lukken, wacht dan een dag en spuit opnieuw om te voorkomen dat de lak zich opkrult.

13. Nabewerking beschermt je succes

Wil je krassen, slijtage of weersinvloeden vermijden, breng dan [transparante lak](#) aan. Deze transparante laag geeft je object een elegante glans.



Onze doe-het-zelfprojecten tonen de veelzijdigheid van het edding Permanent Spray! Van individueel ontworpen meubels tot unieke decoratieve elementen – je creativiteit kent geen grenzen.

We hebben de houten bank in de VBS-kleuren gelakt en de naam met behulp van een sjabloon op de bank vereeuwigd. De mogelijkheden met het edding Permanent Spray zijn bijna onuitputtelijk. Nu staat de bank bij de bushalte voor de hobbywinkel hier in Verden en biedt ieder wachtende een comfortabel zitje.

Maak het zelf!

Je bent nu helemaal klaar om je eigen creatieve projecten te starten. Aarzel niet en rust jezelf uit met alles wat je nodig hebt om je spuitlak-meesterwerk te maken. Bezoek onze online shop om de beste spuitlakartikelen te ontdekken en begin aan je knutselavontuur!

Must Have



[edding 5200 "Permanentspray", zijdemat, Petrol](#)

10,79 €

(1 l = 53,95 €)

Adviesprijs 11,55 €

[Details](#)

Aantal:

1

Toevoegen aan winkelwagen



Nieuwe instructies

Elke week rechtstreeks in je inbox

Artikel details:

Artikelnummer	Artikel omschrijving	Hoeveelheid
755276-10	edding 5200 "Permanentspray", zijdematBes	1
755276-09	edding 5200 "Permanentspray", zijdematTelemagenta	1
755276-11	edding 5200 "Permanentspray", zijdematPetrol	1
755290-01	edding 5200 "Permanentespray", Vernis of blankeGlanzend	1
755290-02	edding 5200 "Permanentespray", Vernis of blankeZijdemat	1
755306-01	edding 5200 "Permanentspray", grondverfUniversal	1
755306-03	edding 5200 "Permanentspray", grondverfKunststof	1