

# Chaise upcycling

fiche créative n° 2266

Durée de réalisation: 6 heures

Donnez une deuxième vie à vos vieux meubles que vous auriez envie de jeter. Une chaise de jardin, par exemple, peut prendre une toute autre allure : le châssis est repeint avec une peinture en spray, tandis que l'assise et le dossier ont été refaits avec de la cordelette en jute.



## Comment procéder :

Vaporisez de la **peinture Permanent Spray** sur le châssis de la chaise. Dans notre exemple, nous avons choisi la couleur Ivoire. Laissez sécher pendant 30 minutes et vaporisez une seconde couche de peinture.

Déroulez une bonne longueur de **cordelette en jute** afin de pouvoir travailler confortablement. Avec cette boule, vous pouvez maintenant commencer par le dossier ou l'assise. Si la cordelette est épuisée, il suffit de dérouler une nouvelle longueur et de la nouer à la précédente. Vous pourrez facilement cacher les nœuds par la suite.

## Dossier :

Dans notre exemple, le dossier est tissé sur environ la moitié de sa hauteur. Pour ce faire, nouez la cordelette de jute d'un côté, fixez-la si nécessaire avec un pistolet à colle chaude et enroulez-la en croix. Le dossier sera ainsi plus stable.

Quand le dossier est terminé, nouez le bout de la cordelette au châssis et fixez éventuellement avec un pistolet à colle.

## Assise :

Commencez d'abord par les montants arrière et avant du cadre : nouez la cordelette en jute sur le montant arrière, enroulez le cordon une fois autour du cadre, tendez le ruban sur le montant traverse opposé (donc avant), et enroulez-le autour du cadre une fois là aussi. Répétez l'opération jusqu'à ce que tout le siège soit recouvert de cordelette de jute. Faites un nœud à l'extrémité de la cordelette.

Vous allez maintenant tendre de la cordelette en jute sur les montants gauche et droit et tissez ainsi l'assise. Pour ce faire, nouez un bout de la cordelette en jute sur le montant gauche, enroulez-la autour du cadre, passez la cordelette SUR cinq et ensuite SOUS cinq des fils tendus. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous atteigniez l'autre côté du cadre (soit le montant droit) et enroulez la cordelette là aussi. Vous allez tisser cinq rangs de cette manière.

Les cinq rangs suivants sont tissés dans l'autre sens. C'est-à-dire que la cordelette est d'abord tendue SOUS cinq fils, puis SUR cinq fils. De cette façon, vous obtenez un siège tissé bien solide.



## Liste d'articles :

| Réf.      | Nom de l'article                                     | Quantité |
|-----------|--|----------|
| 755276-20 | Permanent Spray edding 5200, mat, 200 mlivoire clair | 1        |
| 460125    | Fil de jute VBS, 3 mm<br>(malheureusement épuisé)    | 3        |