Klok met houtbrander schilderen

Instructies Nee. 3674

Moeilijkheidsgraad: Beginners 

Werktijden: 3 Uren

Een zelfontworpen houten wandklok is niet alleen praktisch, maar ook een decoratief hoogtepunt voor je huis. Met een sjabloon, fijne merklijnen en een gekleurd oppervlak kun je stap voor stap een uniek stuk maken. Deze instructies laten je zien hoe je op een duidelijke en gedetailleerde manier **je eigen houten klok kunt maken met houtbrander schilderen** .



De sjabloon voorbereiden en in elkaar zetten

Print eerst de gratis sjabloon uit. Als het uit meerdere pagina's bestaat, plak ze dan precies op de **gelijmde rand** aan elkaar. Zorg ervoor dat het motief goed is uitgelijnd, zodat de latere wijzerplaat er egaal uitziet.

Het sjabloon dient als leidraad voor het ontwerp van je klok en zorgt ervoor dat cijfers en elementen precies worden geplaatst.

Breng het motief over op het houten paneel

Plaats de gelijmde sjabloon op het decoratieve houten paneel. Plaats **grafietpapier** tussen de sjabloon en het hout. Grafietpapier is een speciaal transferpapier waarmee je lijnen op het oppervlak kunt overbrengen door ze lichtjes over te trekken.

Trek nu met lichte druk alle lijnen over op de sjabloon. Als je vervolgens Papier en de sjabloon, is het motief netjes overgebracht op het houten paneel.

Lijnen inbranden: Ontwerpen met de brandende peter
De overgebrachte lijnen zijn nu permanent in het hout gebrand. Trek de lijnen langzaam en gelijkmatig over met de **brandende peter**. Dit is een brandgereedschap waarmee je fijne lijnen en motieven met hitte in het hout kunt werken.

Werk langzaam om gelijkmatige brandlijnen te creëren. Deze stap geeft de klok zijn handgemaakte karakter en zorgt voor een bijzonder hoogwaardige uitstraling.



Boor het gat voor het uurwerk
In de volgende stap boor je een **gat van 8 mm** in het midden van de wijzerplaat. Dit gat is nodig voor de wijzers en het uurwerk om er later doorheen te kunnen. Zorg ervoor dat je zo recht en gecentreerd mogelijk boort, zodat het uurwerk later goed zit.

Het houten paneel schilderen
Spuit nu het houten paneel. Spuit het oppervlak gelijkmatig van een afstand zodat er geen kleurbelletjes ontstaan. Meerdere dunne lagen zorgen voor een bijzonder mooi en gelijkmatig resultaat.

Laat de verf vervolgens volledig drogen. De klok mag pas worden afgewerkt als hij is opgedroogd.

Zet het uurwerk in elkaar en werk de klok af
Zodra de lak volledig droog is, kun je het uurwerk in elkaar zetten. Leid het door het geboorde gat en bevestig het volgens de bedoeling. Bevestig vervolgens de wijzers - en je gepersonaliseerde houten klok is klaar voor gebruik.

Je gepersonaliseerde houten klok - een echt uniek stuk
Met deze techniek creëer je een **DIYhouten wandklok** die functionaliteit en creatief design perfect combineert. Modern, rustiek of speels - het motief, de merklijnen en het kleurenschema passen de klok aan je persoonlijke stijl aan.

Als je zin hebt om meer **houtenDIYprojecten**, branding of decoratieve woonaccessoires te ontwerpen, vind je in onze online shop Selectie een breed assortiment geschikte creatieve materialen en gereedschappen. Laat je

inspireren en realiseer je volgende ideeën eenvoudig zelf.

Moet hebben



Brenn-Peter Junior Electronic Pyrograveur station

Schakelaar
Watt: 30
Materiaal: Kunststof, Metaal

144,99 €

Details

Aantal: - 1 + In winkelwagen

Artikel details:

Artikelnummer	Artikel omschrijving	Hoeveelheid
24789	Kwartsuurwerk met wijzerstot 10 mm wijzerplaatdikte	1
695978-01	VBS Decoratief houten paneel met ophangingca. 30 x 40 cm	1
560566	Grafietpapier	1
756235-02	Vernis of blanke-Spuitbus, 400 mlZijdemat	1